



### Deursluiser met tandradheugel en schaararm

#### Productbeschrijving

- Deursluiser met tandradheugel en schaararm
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht 2/3(4)
- Voor deuren van maximum 950 mm (1100 mm) breedte

#### Kenmerken Deursluiser met tandradheugel en schaararm

- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelvrijzen
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing
- Openingshoek tot 180° (105°)
- Standaard kleuren: zilver, wit (vgl. RAL 9016), bruin (vgl. RAL 8014), zwart (vgl. RAL 9005)

#### Accessoires/individuele onderdelen

- Montageplaat A168 DCA168---EV1-
- Parallelarmbeugel A154 Voor drijfstaang, zilver EV1 DCA154---EV1-
- Parallele armplaat A154 A154Wit, vgl. RAL9016 DCA154---9016
- Parallele armplaat A154 A154Bruin, vgl. RAL8014 DCA154---8014
- Parallele armplaat A154 A154Zwart, vgl. RAL9005 DCA154---9005
- Schaararm met vastzetting L141 Zilver EV1 DCL141---EV1-
- Schaararm met vastzetting L141 Wit, vgl. RAL9016 DCL141---9016
- Schaararm met vastzetting L141 Bruin, vgl. RAL8014 DCL141---8014
- Schaararm met vastzetting L141 Zwart, vgl. RAL9005 DCL141---9005

#### kenmerken

- \* In Duitsland niet toegelaten voor gebruik bij brand- en rookwerende deuren.

#### [Inbouwdetails weergeven](#)

#### De Overzicht voordelen

Klantensegment	Voordelen
compact basismodel met schaararm	Architecten & voorschrijvers van lastenboeken
snelle en eenvoudige montage geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren snel en eenvoudig instelbaar	Aannemers & schrijnwerkers
economisch model voor standaarddeuren deursluiser en bijhorende schaararm in één verpakking	Handel
nagenoeg geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen openingsdemping om deuren en muren te beschermen	Gebruiker

#### Technische gegevens

Maximale deurbreedte	950 mm (1.100 mm)
Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing	EN 2/3 (4)
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts
Sluitsnelheid	Variabel tussen 180°-15°
Eindslag	variabel tussen 15°-0°
Openingsdemping	variabel boven 75°
Gewicht	1.6 kg
Hoogte	52 mm
Diepte	47 mm
Lengte	220 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	Ja

Artikelnummer	DC120
---------------	-------