



### Deursluiser met tandradheugel en schaararm

#### Productbeschrijving

- Deursluiser met tandradheugel en schaararm
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht 2/3/4/5
- Voor enkele deuren met een breedte tot 1250 mm

#### Kenmerken Deursluiser met tandradheugel en schaararm

- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar door middel van regelvlijzen achter afdekkap
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing
- Openingshoek tot 180° (EN5 = 125°)
- Standaard kleuren: zilver, wit (vgl. RAL 9016), bruin (vgl. RAL 8014), zwart (vgl. RAL 9005)

#### Accessoires/individuele onderdelen

- Schaararm L140Zilver EV1 DCL140—EV1-
- Schaararm L140Wit, vgl. RAL9016 DCL140—9016
- Schaararm L140Bruin, vgl. RAL8014 DCL140—8014
- Schaararm L140Zwart, vgl. RAL9005 DCL140—9005
- Schaararm met vastzetting L141Zilver EV1 DCL141—EV1-
- Schaararm met vastzetting L141Wit, vgl. RAL9016 DCL141—9016
- Schaararm met vastzetting L141Bruin, vgl. RAL8014 DCL141—8014
- Schaararm met vastzetting L141Zwart, vgl. RAL9005 DCL141—9005
- Geleiderail G143Zilver EV1 DCG143—EV1-
- Geleiderail G143Wit, vgl. RAL9016 DCG143—9016
- Geleiderail G143Zwart, vgl. RAL9005 DCG143—9005
- Parallelarmbeugel A154Voor drijfstaang, zilver EV1 DCA154—EV1-
- Parallelarmbeugel A154A154Wit, vgl. RAL9016 DCA154—9016
- Parallelarmbeugel A154A154Bruin, vgl. RAL8014 DCA154—8014
- Parallelarmbeugel A154A154Zwart, vgl. RAL9005 DCA154—9005
- Montageplaat A161Voor deursluisermodel DC140, zilver EV1 DCA161—EV1-
- Montageplaat A161Voor glijarmmodel DC140, wit, vergelijkbaar met RAL9016 DCA161—9016
- Montageplaat A161Bruin, vgl. RAL8014 DCA161—8014
- Montageplaat A161Voor glijarmmodel DC140, zwart, vergelijkbaar met RAL9005 DCA161—9005
- Montageplaat A168 DCA168—EV1-

#### kenmerken

- \* In Duitsland niet toegelaten voor gebruik bij brand- en rookwerende deuren.

#### [Inbouwdetails weergeven](#)

#### De Overzicht voordelen

Klantensegment	Voordelen
compact moderne vormgeving basismodel met schaararm	Architecten & voorschrijvers van lastenboeken
snelle en eenvoudige montage Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren snel en eenvoudig instelbaar	Aannemers & schrijnwerkers
economisch model voor standaarddeuren deursluiser en bijhorende schaararm in één verpakking	Handel
nagenoeg geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen openingsdemping om deuren en muren te beschermen	Gebruiker

#### Technische gegevens

Maximale deurbreedte	1250 mm
Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing	EN 2/3/4/5
Rook- en brandwerende deuren	Ja
Draairichting deur	links / rechts
Sluitsnelheid	Variabel tussen 180°-15° / EN5 = 125°-15°

Eindslag	variabel tussen 15°-0°
Openingsdemping	variabel boven 75°
Gewicht	1,75 kg
Hoogte	55 mm
Diepte	40 mm
Lengte	206 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja
Artikelnummer	DC140