Deursluiter DC640 met vrijloop voor een vrije doorgang.

KENMERKEN

- Kracht regelbaar door een zijdelingse vijs
- Pomplichaam uit gegoten aluminium
- Metalen afdekkap, zilverkleurig gelakt
- Arm regelbaar in de hoogte (14 mm)
- Starthoek van de functies (sluitsnelheid - openingsdemping) verstelbaar per 11°
- Sluitsnelheid en eindslag regelbaar door frontale vijzen
- Standaard openingsdemping (BC), regelbaar door frontale vijs
- Vastzetting tussen 70° en max. 170°
- Temperatuurschaal (T°): +50°C / -35°C
- Voeding: 24V DC/90mA

Afmetingen:
- Lengte: 395 mm
- Hoogte: 67 mm
- Uitsprong: 63 mm

NORMEN EN CERTIFICATEN

CE	EN 1154 : 1996 A1 : 2002					
	4	8	2/6	1	1	3
0432 - CPD - 0047						

OPTIES glijarm of schaararm, te bestellen met deursluiter

Of :
Vrijloop glijarm DCG 694
Of:
Vrijloop schaararm DCL 690

GEBRUIK

- Kracht EN 1 tot 4 met glijarm :
  Deuren van maximum 80 kg en 1100 mm breedte

- Kracht EN 2 tot 6 met schaararm :
  Deuren van maximum 120 kg en 1400 mm breedte

DE VOORDELEN VAN ASSA ABLOY

- GARANTIE
  2 jaar

- COMFORT
  Arm regelbaar in de hoogte (14 mm).
  Hoge thermische stabiliteit van de olie.
  Openingsdemping standaard.
  Vrijloop functie voor gebruik in scholen, rusthuizen, ziekenhuizen en tehuizen voor mindervalide.

- VEILIGHEID
  Eindslag en sluitsnelheid regelbaar door regelvijzen.
  Twee kleppen als overdrukbeveiliging.